

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS



## ÓLEO MOTOR / COMBUSTÍVEL - 2 TEMPOS - 100% SINTÉTICO - CORRIDA JASO FD - API TC – ISO L EGD

### DESCRIÇÃO:

O MOTOREX CROSS POWER 2 T é um óleo de motor totalmente sintético de alto desempenho para motocicletas off-road com motores 2 tempos. Este óleo foi desenvolvido em cooperação direta com equipes de corrida e fabricantes de motocicletas com atenção especial atendendo às demandas específicas do uso Off-Road em competição. Foi especialmente desenvolvido para uso fora de estrada. Pode ser usado na pré-mistura e lubrificação separada (proporções de mistura de acordo com a recomendação do fabricante).

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Especialmente formulado para uso Off-Road.
- Qualidade para Corridas.
- Reduz os resíduos de Combustão.
- Formula com baixo teor de fumaça.
- Atende pré-mistura e lubrificação separada.

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX CROSS POWER 2T atende os requisitos necessários de motores preparados para corrida de motocicletas off-road e motores preparados para corrida de karts.
- Atende os requisitos necessários para motores KTM, GASGAS, HUSQVARNA.
- Favor sempre observe as especificações do fabricante do motor para diluição do óleo no combustível.
- Recomendação de diluição é de 1% = 100:1.

### NCM

- 00000

### ANP

- 00000

### ANOTAÇÕES:

*“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”*

### DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR	DIN ISO 2049		VERMELHO
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,874
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM <sup>2</sup> /S	56,0
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM <sup>2</sup> /S	9,6
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		156
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D5950	°C	-54
PONTO DE IMFLAMAÇÃO	DIN EN ISO 2592	°C	>110
RESIDUO DE SULFATO	DIN EN ISO 6245	%	0,2

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível.



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – [www.motorex.com](http://www.motorex.com)

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboaticabal, SP – 14874020