

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



GRAXA ADESIVA DE EXTREMA PRESSÃO – MINERAL NLGI – 2 - SABÃO DE CÁLCIO

DESCRIÇÃO:

FETT 2000 é uma graxa de sabão de cálcio de cor verde amarelada fluorescente altamente adesiva com alto nível de resistência à oxidação. Possui excelente resistência à água e alta capacidade de suportar pressão. Pode ser usada em todos os tipos de rolamentos expostos, sob influência climática e cargas de impacto.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- excepcional propriedade de adesão.
- resistência absoluta a água, até salgada.
- excelente capacidade de absorção de impacto.
- insignificante separação de óleo com temperatura.
- excelente proteção contra corrosão

CAMPO DE APLICAÇÃO:

FETT-2000 pode ser usada em todos os tipos de rolamento expostos ou não com influência climática e impacto por exemplo:

- em bikes - cubo de roda, caixa de direção, pedal, pedivela, freehub e canote.
- em motos - cubo de roda, caixa de direção e no pro link.
- em carros - cubo de roda, homocinéticas, rolamentos em geral.

NCM

- 0000000

ANP

- 000000

ANOTAÇÕES:

“Ao lubrificar os rolamentos, observar as instruções de recomendação do fabricante”

DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR			AMARELO FLUORESCENTE
TIPO DE ÓLEO BASE			MINERAL
ESPESSANTE			CA-12-OH
VISCOSIDADE			NLGI-2
DESCRIÇÃO DIN	DIN 51502		KP2G-30
DESCRIÇÃO ISO	ISO 6743-9		ISO-L-X-CCHB2
DENSIDADE A 20°C		g/cm ³	0.930
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	800.0
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	75.0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		172.0
PRESSÃO DE FLUXO	DIN 51805	hPa	< 1,400
FAIXA DE OPERAÇÃO DE TEMPERATURA		°C	-30 A 110
PONTO DE GOTA	DIN ISO 2176	°C	> 140
PENETRAÇÃO TRABALHADA	DIN ISO 2137	0.1 mm	265 - 295
RESISTÊNCIA À ÁGUA	DIN 51807-1		0 - 90

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – www.motorex.com

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboaticabal, SP – 14874020