

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



ÓLEO GARFO - 15W - CORRIDA - SINTÉTICO

TECNOLOGIA DE RESPOSTA 3D MOTOREX

DESCRIÇÃO:

O MOTOREX FORK OIL RACING 15 W é um óleo de suspensão desenvolvido em colaboração com especialista em chassis em equipes de corrida e líderes esportistas profissionais, após extensos testes e trabalho de pesquisa e desenvolvimento criando um equilíbrio perfeito das muitas propriedades especiais que um óleo de garfo moderno deve ter, possuindo uma estrutura molecular especial que facilita um comportamento de amortecimento inovador. Isso significa que tração e força de impacto não mais desviadas ao longo do caminho em zigue-zague, mas através de uma grade de vários níveis estrutural. .

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Conformidade com as especificações do fabricante de suspensão.
- Resposta 3D Tecnologia inovadora motorex.
- Graduação fina das classes de viscosidade garante os resultados.
- Estrutura Tridimensional da nova molécula é a base dos resultados 4D.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX FORK OIL está disponível em várias classes de viscosidade e é adequado para uma ampla gama de suspensão dianteiras e traseira do melhores fabricantes mundiais.
- Favor observar as especificações do fabricante para viscosidade e qualidade do óleo.
- Atende as especificações de fabricantes SHOWA, KAYABA, OHLINS.

NCM

- 000000

ANP

- 000000

ANOTAÇÕES:

“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”

DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR			VERMELHO
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/mL	0,892
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM ² /S	71,9
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM ² /S	16,9
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		>250
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D5950	°C	< -40
PRESSÃO INFLAMAÇÃO	DIN EM ISO 2592	°C	>= 200

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível.



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – www.motorex.com

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboticabal, SP – 14874020