

# FICHA DE DADOS TÉCNICOS



## ÓLEO MOTOR - 4 TEMPOS - SINTÉTICO

SAE 15W50 - API SL - JASO MA2 / 2016

### DESCRIÇÃO:

O MOTOREX FOUR STROKE 4T SAE 15w50 é um óleo para motor sintético, estável ao cisalhamento que também é adequado para motores com embreagens em banho de óleo.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Película lubrificante estável
- Temperatura estável
- Cisalhamento estável (permanecer no nível)
- É adequado para embreagens banhada a óleo (aprovação JASO MA2 - 2016)

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX FOUR STROKE 4T está disponível em várias classes de viscosidade e é adequado para uma ampla gama de motores 4 tempos.
- Gama de motos de vários tipos sem requisitos especiais.
- Por favor, sempre observe as especificações do fabricante para viscosidade e qualidade do óleo.
- Viscosidade atende fabricante de motor BMW, DUCATI, KTM.

### NCM

- 000000000

### ANP

- 0000

### ANOTAÇÕES:

***“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”***

### DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR			ÂMBAR
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/mL	0,87
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM2/S	128.5
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM2/S	16.8
VISCOSIDADE DE ACORDO COM HTHS A 150°C	CEC-L36-A-97	MPas-s	>= 3,5
PONTO DE INFLAMAÇÃO	DIN EM ISSO 2592	°C	>= 200
INDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		142
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 5950	°C	-36
RESIDUO DE SULTATO	DIN EM ISO 6245	%	0,8

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – [www.motorex.com](http://www.motorex.com)

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboaticabal, SP – 14874020