

FICHA DE DADOS TÉCNICOS



ÓLEO CAIXA - 2 e 4 TEMPOS - SINTÉTICO

SAE 10W30 - API GL4 – SAE 80w85

DESCRIÇÃO:

O MOTOREX MOTO GEAR OIL SAE 10W30 é um óleo de caixa de câmbio sintético de alto desempenho, indicado para transmissão de motocicletas que estejam separadas do motor e também câmbio com embreagem banhada a óleo que necessite de um óleo multi-grau, atendendo as necessidades especiais de motores 2 tempos e 4 tempos.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

- Especialmente formulado para caixa de câmbio mecânico.
- Ideal para motocicletas com transmissão separada
- Excelente deslocamento em todas as temperaturas.
- Proteção contra corrosão, inibindo a formação de espuma.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

- O MOTOREX MOTO GEAR SAE 10W30 atende os requisitos necessários de transmissão mecânica que seja separada do motor.
- Atende também caixa de câmbio com embreagem banhada a óleo de motores 2 tempos
- Atende os requisitos necessários para motores KTM, GASGAS, HUSQVARNA.

NCM

- 00000

ANP

- 00000

ANOTAÇÕES:

“Obedeça as recomendações do fabricante do Veículo”

DADOS TÉCNICOS:

PROPRIEDADES	DE ACORDO COM	UNIDADE	VALORES
COR	DIN ISO 2049		MARRON
TIPO DE ÓLEO BASE			SINTÉTICO
DENSIDADE A 20°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,861
VISCOSIDADE A 40°C	DIN 51562-1	MM ² /S	76
VISCOSIDADE A 100°C	DIN 51562-1	MM ² /S	11,7
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	DIN ISO 2909		148
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D5950	°C	-30
PONTO DE IMFLAMAÇÃO	DIN EN ISO 2592	°C	>200

As informações acima correspondem ao estado atual de nosso conhecimento. Reservamo-nos o direito de fazer alterações.

As características de desempenho indicadas são baseadas em testes e tolerâncias de produção padrão nesta indústria.

Uma folha de dados de segurança está disponível



Fabricado: Motorex AG – Postfach, CH-4901 Langenthal Schweiz – www.motorex.com

Químico Resp.: RUI CARLOS TSCHAFLON - CRQ 034.101-69 - 3º REGIÃO

Importador: CNPJ 00.000.000/0000-00 - Fone: (00) 0000-0000

Av. Alfeu Martini, 790 – D.I. José Aparecido Tomé - Jaboicabal, SP – 14874020